

## AB 40 YENİ MİNİMALTEKNİK DETAYLAR



1. Bölme sistemi; tamamen projeye uygun özel imal edilmiş dikey cam cama modüllerden oluşmaktadır.
2. Sistem; zaman içerisinde değişiklik veya bakım gerekebileceği düşüncesinden hareketle, modüler yapıdadır ve tekrar sökölüp takılabilmektedir.
3. Kalınlık; dıştan dışa 40 mm genişliğindedir.
4. Tüm dikey ve yatay taşıyıcılar; 52x40 mm, 2 mm et kalınlığında olan alüminyum profiller ile 8/10/12mm temperli rodajlı veya 4+4/5+5/6+6 lamine camlardan oluşmaktadır.
5. Dikey cam modüller; maksimum 100x300cm yükseklik olacak şekilde boyutlandırılabilir.
6. Sistem tek yüzden oluşmakta, bu neden ile mekanlar arası ısı ve ses yalıtımı bulunmamaktadır. Ancak proje detayı ve özel isteğe göre 0.76mm PVB' li akustik lamine cam kullanılarak ses yalıtımı sağlanabilmektedir.
7. Kullanılacak alüminyum profiller natürel mat eloksal kaplamadır. Ancak proje veya özel isteğe göre 75 mikron elektrostatik toz boya ile istenilen RAL palet renkleri de uygulanabilmektedir.
8. Şeffaf modüller; minimum 8mm, maks.12 mm temperli rodajlı veya 4+4/5+5 lamine camların, 3mm çift taraflı kendiliğinden yapışan cam çitası ile birleştirilmelerinden oluşmaktadır. Proje veya özel isteğe göre; tek yüz cam filmi veya kumlama uygulanabilmektedir.
9. Kapı kasası; 2mm et kalınlığında, 55 mm çerçeve görünümlü alüminyum profilden olup, kasa üzerinde ses yalıtımı için EPD fitil kullanılmaktadır.
10. Minimal Kapı kanadı; 10mm temperli rodajlı cam veya 40mm kalınlığında ahşap dolu kanat olarak, seçilen kapı kanat aksesuarları detaylarına uygun şekilde imal edilmektedir. Kapı kanatlarının tamamen ahşap olması halinde, kenar cumbalarının tamamı alüminyum profille çevrilmektedir.
11. Minimal cam kapı kanatlarında istenirse 22 /25mm kalınlığında alüminyum profilden kanat çerçevesi uygulanabilir.
12. Minimal modüllerde 18mm suntalam dolu paneller kullanılarak, istenilen boyutlarda derzsiz (soketli) ahşap yüzey geçişleri uygulanabilmektedir. Kablo kanalı veya elektrik elektronik tesisatı gerektiren durumlarda ise; 8mm MDFLAM veya suntalamdan ahşap dolu modüller uygulanabilir. Kablo kanallı dolu panellerin iç boşlukları net 24mm' dir. Priz veya anahtar seçimlerinde bu boşluk mutlaka dikkate alınmalıdır.